

## 医疗认证相关

医疗相关产品均具有多年生产及临床实绩，部分产品根据需要送检并通过了ISO-10993生物相容性测试。

## 工厂资质及认证



■ 上海松江工厂

■ 海外工厂

■ 医疗报告

## 应用产品（一次性医疗器械相关）



### 代表商品

	环氧类	UV类	瞬干类
产品编号	TB2202C	TB3171C	TB1771M
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 低温固化</li> <li>• 渗透性与流平性平衡较好</li> <li>• 固化物表面光洁平整</li> <li>• 高强度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 低粘度, 渗透性好</li> <li>• 低积算光量</li> <li>• 对多种塑料材质具有高强度</li> <li>• ISO-10993 相关测试通过</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 湿气固化 + 光固化, 可防止白化</li> <li>• 低粘度、渗透性好</li> <li>• 快速固化</li> <li>• 高强度</li> </ul>
外观	白色	无色透明	淡黄色透明
粘度	27.5Pa.s	210mPa.s	2 mPa.s
标准固化条件	70°C × 50min 80°C × 15~30min	500mJ/cm <sup>2</sup>	湿气固化 /UV 光照
剪切强度	15.5MPa	5.30(PC/PVC 300mJ/ cm <sup>2</sup> ) 4.46(ABS/PVC 300mJ/ cm <sup>2</sup> )	19MPa( SUS/SUS ) 10.8 MPa( PC/PC )

### 联系方式 / Contact details

#### 三键化工（上海）有限公司

地址：上海市浦东新区福山路500号  
城建国际中心908-910室

电话：86-21-5081-2221

传真：86-21-5820-0382

无锡分公司 电话：86-510-82750442 传真：86-510-82760442

苏州分公司 电话：86-512-66607828 传真：86-512-66607829

杭州分公司 电话：86-571-87246266 传真：86-571-87246211

